



SHIFT_

TERRANO



FICHA TÉCNICA																	
VERSIONES	GASOLINA					DIESEL											
Tracción	4x2	4x4				4x2				4x4							
Carrocería	Cabina simple	Cabina doble				Cabina simple	Cabina doble				Cabina simple	Cabina doble					
Versión	D21210	D21213	D21215	D41201	D41202	D21201	D21204	D21205	D21207 (look 4x4)	D21208 (look 4x4)	D41204	D41205	D41207				
MOTOR																	
Tipo de motor	KA24DNE					YD25DDTi											
Característica principal	4 cil. en línea, DOHC, enfriado por agua					Turbo diesel intercooler, 4 cil. en línea, DOHC, enfriado por agua											
Cilindrada (cc)	2.389					2.488											
Potencia máxima (Hp/rpm)	150 / 5.600					133 / 3600											
Torque máxima (Kg-m/rpm)	21,2 / 3.600					31,0 / 2000											
Sistema de alimentación de combustible	Control de inyección de combustible electrónico, ECCS					Control de inyección directa de combustible electrónico de riel común											
Relación de compresión	9,2 : 1					16,5 : 1											
Encendido	1 - 3 - 4 - 2																
TREN DE POTENCIA																	
Tren de transmisión	Motor delantero - transmisión trasera																
	Diferencial trasero convencional	Diferencial trasero desplazamiento limitado (LSD), tracción delantera acoplamiento cubo manual				Diferencial trasero convencional				Diferencial trasero desplazamiento limitado (LSD), tracción delantera acoplamiento cubo manual							
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades																
1ª marcha	3,592					3,580											
2ª marcha	2,246					2,077											
3ª marcha	1,415					1,360											
4ª marcha	1,000					1,000											
5ª marcha	0,821					0,760											
Reversa	3,657					3,636											
Transmisión final	4,273					3,700				4,625							
CARROCERÍA																	
Tipo de chasis	Larguero de sección cerrada con transversales múltiples																
Tipo de dirección	Engranaje tipo bola circulante																
Radio mínimo de giro (m)	5,6					6				6,3							
SUSPENSIÓN																	
Delantera	Independiente, barra de torsión con barras transversales dobles y amortiguadores telescópicos																
Trasera	Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos																
RUEDAS																	
Neumáticos	195 R15				205 R16		195R 15		255/70R16		205R16		255/70R16				
SISTEMA DE FRENOS																	
Tipo	Servoasistido, circuito diagonal y válvula reguladora de frenado para carga																
Delanteros	Frenos de discos ventilados																
Traseros	Tambores de freno con regulador automático																
DIMENSIONES																	
Largo total (mm) con parachoque	5.038				5.080				5.010				5.015		5.135		
Ancho total (mm)	1.690				1.825				1.690				1.825				
Alto total (mm)	1.630		1.640		1.825		1.630		1.640		1.700		1.825				
Ancho vía delantera (mm)	1.395				1.525				1.395				1.525				
Ancho vía trasera (mm)	1.390				1.505				1.390				1.505				
Distancia entre ejes (mm)	2.950																
Distancia mínima al piso (mm)	170				180				240				225		240		
CAPACIDADES Y PESOS																	
Tanque de combustible (lts)	75																
Caja para carga (mm)	Longitud	2.235				1.395				2.235				1.395			
	Ancho	1.505															
Capacidad de carga (kg)	Altura	430				435				430				435			
	Pick-up	1.000				750				1.000				750			
Capacidad de arrastre (kg)	Sin frenos	750															
	Con frenos	2.500															
Peso en orden de marcha (kg)	1.457		1.552		1.745		1.510		1.745		1.803		1.905				
P.B.V (kg)	2.570				2.740				2.710				2.740				